



Μηχανισμός για Συρόμενη Αυλόπορτα



Μηχανισμός Ιταλικής προέλευσης για την αυτοματοποίηση συρόμενης πόρτας με σημαντική δύναμη ώθησης, εύχρηστες διαστάσεις, εύκολη εγκατάσταση.

Μεγάλη γκάμα διαθέσιμων μοντέλων, με ή χωρίς ηλεκτρικό πίνακα, μονοφασικό ή τριφασικό για πόρτα έως και 4000 Kg. Για την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου λαμβάνουμε υπ' όψη το μήκος και το βάρος της πόρτας, την συχνότητα χρήση της, την σωστή λειτουργία και κατασκευή της πόρτας καθώς και την ανεμοπίεση που δέχεται η πόρτα που θα αυτοματοποιηθεί.

Η σωστή λειτουργία του μηχανισμού είναι εγγυημένη, χάρη στα ισχυρά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του: αλουμίνιο για το μειωτήρα, γαλβανιζέ εξαρτήματα, μόνιμη λίπανση μειωτήρα με γράσο ή λάδι και μεταλλικά γρανάζια κίνησης.

Το σετ του μηχανισμού αποτελείται από:

- Ηλεκτρομειωτήρα
- Τερματικούς διακόπτες εντολών
- Πυκνωτή στα Μ/Φ μοντέλα
- Πίνακα αυτοματισμού
- Δέκτη
- Πομπό
- Κρεμαγιέρα σιδήρου

Άλλα αξεσουάρ, κατά ζήτηση πελάτη:

- Προειδοποιητικό φως
- Φωτοκύτταρα
- Μπουτόν
- Κεραία



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	V - 600	V - 1000	V - 1600	Q - 2000	V - 4000
Τροφοδοσία	230 Vac 50Hz	230 Vac 50Hz	230 Vac 50Hz	400 Vac 50Hz	400 Vac 50Hz
Ισχύς μοτέρ	250 w	330 w	360 w	700 w	750 w
Απορρόφηση ρεύματος	1,3 A	2 A	1,8 A	1,7 A	2,5 A
Ενσωματωμένος πυκνωτής	12,5 µF		18 µF	-	-
Επίπεδο προστασίας	44 IP				54 IP
Μέγιστο βάρος πόρτας	600 kg	1000 kg	1600 kg	2000 kg	4000 kg
Θερμοκρασία χώρου	-20°C / +50°C		-30°C / +70°C		-25°C / +70°C
Διαστάσεις (mm)	230 / 210 / 267	247 / 197 / 280	310 / 150 / 264	330 / 310 / 190	365 / 225 / 665
Χειροκίνητη λειτουργία	Με κλειδί				
Τερματικός διακόπτης	Ηλεκτρομηχανισμός				
Βάρος	8 kg	9 kg	13 kg	17 kg	40 kg

Αξεσουάρ



Φωτοκύτταρα



Δέκτης



Προειδοποιητικό
Φως



Πίνακας



Κεραία



Πομπός



Κρεμαγιέρα



Μηχανισμοί Αυλόπορτας